

Accessoires de câblages

Photo	Désignation		Étanche	Ø conducteur	U.E.	Références		
	Borne 3 entrées fil souple		non	0,08 - 2,5 mm ²	10	12WB3		
	Borne 5 entrées fil souple		non	0,08 - 2,5 mm ²	10	12WB5		
	Borne 1 entrée 1 sortie fil souple		non	0,5 - 2,5 mm ²	10	12W11		
	Manchon thermo-rétractable		transparent	0,1 - 0,5 mm ²	50	12CMR0105		
			rouge	0,5 - 1,5 mm ²	50	12CMR0515		
			bleu	1,5 - 2,5 mm ²	50	12CMR1525		
 ou 	Connecteurs étanches	12 V - 24 V	gaine 2,08 mm MAXI	UB2A bleu / 2 fils - 1 fil	oui	0,4 - 0,9 mm ²	100	12UB2A
			gaine 2,08 mm MAXI	UY2 jaune / 2 fils	oui	0,4 - 0,9 mm ²	100	12UY2
			gaine 2,08 mm MAXI	UR2 rouge / 3 fils	oui	0,4 - 0,9 mm ²	100	12UR2
			gaine 3 mm MAXI	TG2 noir / 2 fils	oui	0,4 - 0,9 mm ²	100	12TG2
	230 V	gaine 3,9 mm MAXI	314 bleu / 3 fils	oui	0,5 - 1,5 mm ²	50	12314	
	Fil de câblage pour usage intérieur		noir rouge souple	non	2 x 0,5 mm ²	25 m	12FILRN5	
			noir rouge souple	non	2 x 0,75 mm ²	25 m	12FILRN7	
	Gaine retractable Ø 3,2 à 1,6 mm - Lg : 1 m		oui	—	1	12CGR		
	Fil noir / rouge sous gaine noir 8 A à 30°C (Souple)		oui	2 x 0,5 mm ²	50 m	12CABLE50		
	Fil noir / rouge sous gaine noir 10 A à 30°C (Souple)		oui	2 x 0,75 mm ²	50 m	12CABLE75		
	Fil noir / rouge sous gaine noir 17 A à 30°C (Souple)		oui	2 x 1,5 mm ²	50 m	12CABLE15		
	Câble RVB noir sous gaine (Souple)		oui	4 x 0,5 mm ²	10 m	12CABRVB		