



Ruban leds blanc de puissance

GARANTIE 3 ANS

► Descriptif technique

- **Angle d'éclairage : 120°**
- Type de leds : SMD 5050 Epistar (Taïwan)
- Alimentation : 24 V
- Puissance : 17,28 W/ml
- Température de couleur : blanc 6000 - 6500°K
- Flux lumineux : 1296 - 1440 Lm
- Nombre de leds au mètre : 72
- Température d'utilisation : -20° / +50°
- Indice de protection : IP65 (étanche par glue silicone)
- Dimensions : lg 12 x 5000 mm
- Sécable tous les : 8,5 cm ou 6 leds
- Connection : à souder
- Fixation : adhésif au dos
- Garantie : 3 ans
- Durée de vie théorique : 30 000 heures
- Nombre d'heure de fonctionnement par jour : 10 heures



Sécable tous les
8,5 cm ou 6 leds

Avantages

- Ruban Led de qualité, offrant un fort pouvoir d'éclairage.
- Etanchéité par glue silicone, évitant le jaunissement et le craquement à terme.

Désignation

Ruban led de puissance

Référence

12RL18BC

Ruban Leds Intérieur



Ruban leds ZZ - Non étanche

► Descriptif technique

- 72 leds SMD 2835 Epistar au ml
- Alimentation : 12 V
- Consommation : 8,64 W/ml
- Température de couleur : blanc 6500°K
- Indice de protection : IP33 - Intérieur
- 1 sortie de câble à chaque extrémité
- Sectionnable toutes les 3 Leds
- Dimensions : Largeur 6 mm, rouleau de 5 m
- 5 m maxi à la suite
- Fixation : adhésif au dos
- Garantie : 2 ans

NOUVEAU !

GARANTIE 2 ANS



Sécable tous les
4 cm ou 3 leds

Avantages

- Ruban Led de qualité, offrant un bon pouvoir d'éclairage.
- Souple, permet une installation avec des angles serrés.

Grande souplesse
permettant une installation
en zigzag



Désignation

Ruban led ZZ

Référence

12RLZZ