

Éclairage Linéaire



Durée de vie théorique
30 000 heures

Garantie 2 ans

Durée d'allumage
conseillée par jour :
10/ h

DÉFI 2 Tubes LEDS Philips



Descriptif technique

- Profilé DÉFI équipé de **2 rangées de Tubes Leds Philips**.
- Puissance équivalente au profilé DÉFI équipé de 2 tubes fluos.
- Section : 65 x 137 mm.
- Longueur mini : 65 cm.
- Longueur maxi : illimitée
- Alimentation directe en 230 V (Convertisseur intégré).
- 24 W/ml au lieu de 80 W/ml en fluos.
- Alimentation directe en 230 V.
- Permet l'éclairage de grands panneaux jusque 2,50 m de hauteur.
- Bras 200 ou 400 mm orientable compris.

24 W/ml
3800 lumens/ml



En option :
Laquage toutes teintes RAL.



Luxométrie

DÉFI 2 tubes Leds	Lux
50 cm	1200
100 cm	290
150 cm	200
200 cm	100
250 cm	70
300 cm	50

Bras de fixation orientable
200 et 400 mm - 2 points de fixation



Atelier Douset (18)

Tubes Leds Philips



Applications

Le domaine d'application du Profilé d'Éclairage Linéaire est très large, à savoir :

En extérieur


Éclairage d'enseignes, de panneaux publicitaires, de lettres découpées et lettres relief, éclairage de façades,...

En intérieur


Éclairage de gondoles, de panneaux, de PLV,...



Dimensions :



DÉFI®
2 Tubes Leds



Tubes PHILIPS

24 W/ml
3800 lumens/ml
Garantie 1 an

Désignation	Référence
DÉFI 2 Tubes Leds Philips	1D2TALP
Laquage teinte RAL	1LAQUAGE
Bras compris - minimum de facturation : 1 ml	