Éclairage Linéaire

3 versions disponibles

• Profilé blanc avec tubes fluorescents.

 Profilé blanc avec tubes Leds.

• Profilé couleur avec tubes fluos ou Leds.

3 longueurs disponibles: 1,53 m, 2 m, 3 m.

Bras de fixation 50, 100 ou 200 mm compris.

Profilé de raccordement intérieur disponible en plus-value pour l'assemblage de plusieurs modules à la

GRATUIT:



Profilé de raccordement en plus-value.

ou 200 mm au choix.



Profilés Tubes Leds ou fluorescents T8

DÉFI 2 Tubes LEDS Philips

Profilé DÉFI ÉCO est disponible en 3 versions



▶ MODULES ÉCO avec tubes fluorescents T8




Descriptif technique

- Équipement lumineux : 2 rangées de tubes fluorescents haut rendement T8 (Ø 26mm).
- Alimentation : ballast électronique, raccordement électrique sur domino en place.
- 1 passe fil fourni à fixer par vos soins au dos du profilé.
- · Le profilé, les bras de fixations ainsi que les embouts d'extrémités sont de couleur blanche.
- 3 longueurs disponibles: 1,53 m, 2 m et 3 m.
- Bras de fixation blanc 50, 100 ou 200 mm compris.

Désignation	Référence
PEL DÉFI - MODULES ÉCO - L : 1,53 m	MD153
PEL DÉFI - MODULES ÉCO - L : 2 m	MD200
PEL DÉFI - MODULES ÉCO - L : 3 m	MD300
Profilé de raccordement	MDPR
Inter Pompier	MDIP
Bras de fixation compris	

▶ Possibilité d'assemblage de plusieurs modules ÉCO à la suite



▶ MODULES ÉCO avec tubes Leds T8

Passe fil fourni à fixer au dos du profilé





d'installation EN 50107

Dimensions: 137 mm

Descriptif technique

- Équipement lumineux : 2 rangées de tubes à Leds Philips T8 (Ø 26mm).
- Alimentation: Aucun ballast ni alimentation, raccordement électrique sur domino en place.
- 1 passe fil fourni à fixer par vos soins au dos du profilé.
- · Le profilé, les bras de fixations ainsi que les embouts d'extrémités sont de couleur blanche.
- 3 longueurs disponibles: 1,53 m, 2 m et 3 m.
- Bras de fixation blanc 50, 100 ou 200 mm compris.
- Garantie: 1 an.
- Durée d'allumage conseillée : 10/12 h par jour.

Désignation		Référence
PEL DÉFI - MODULES ÉCO-LED	- Lg : 1,5 m	MD150LD
PEL DÉFI - MODULES ÉCO-LED	- Lg : 2 m	MD200LD
PEL DÉFI - MODULES ÉCO-LED	- Lg : 3 m	MD300LD
Profilé de raccordement		MDPR
Inter Pompier		MDIP
Bras de fixation compris		

➤ MODULES ÉCO COULEUR fluos ou Leds

Descriptif technique

- 2 Couleurs disponibles:
- RAL 9005 (noir satiné)
- RAL 7016 (gris anthracite)

Laquage qualité époxy cuit au four.



- Équipement lumineux : 2 rangées de tubes fluorescents haut rendement T8 (Ø 26mm) ou tubes Leds T8 Philips.
- 2 coloris disponible : RAL 7016 (gris foncé) et RAL 9005 (noir satiné) obtenu par un laquage époxy de qualité cuit au four.
- Alimentation : ballast électronique pour tubes fluorescents, raccordement électrique sur domino en place.
- 1 passe fil fourni à fixer par vos soins au dos du profilé.
- · Les bras de fixations ainsi que les embouts d'extremités sont de la même couleur que le profilé.
- 3 longueurs disponibles: 1,53 m, 2 m et 3 m.
- Bras de fixation couleur 50, 100 ou 200 mm compris.

Désignation	Fluos	Leds
Designation	Référence	Référence
MODULES ÉCO COULEUR - Lg 1,53m	MD153C	MD150LDC
MODULES ÉCO COULEUR - Lg 2m	MD200C	MD200LDC
MODULES ÉCO COULEUR - Lg 3m	MD300C	MD300LDC
Profilé de raccordement		MDPR
Inter Pompier		MDIP